

"Türfalz" färben

Servus,

vielleicht hat ja noch der ein oder andere das selbe Problem wie ich. Ich habe einen origin

Servus,

vielleicht hat ja noch der ein oder andere das selbe Problem wie ich. Ich habe einen originalen schwarzen Dachhimmel inkl aller Verkleidungen erworben, aber meine "Türfalz" (oder wie auch immer man diesen Filz an der Türdichtung nennen soll) war immernoch grau, was die Optik total gestört hat.

Auch nach Nachfragen hier im Forum bin ich auf keine vernünftige Lösung gekommen, denn neu kaufen (160€ / Tür) kam für mich genauso wenig in Frage wie gebraucht kaufen (etwa 100€ / 2Türen).

Jedoch konnte mir niemand Auskunft darüber geben, welche Farbe ich benutzen sollte. Händler für Stofffarbe etc konnten mir auch nicht weiterhelfen.

Nach Rücksprache mit meinem Vater (Dipl.Ing. für Lackieranlagen) hat er mir den Tip gegeben, Holzbeize zu benutzen.

Klingt komisch, ist aber so. Schließlich brauchte ich Farbe, die richtig in den Stoff einzieht.

Materialien und Kosten:

1 x Aqua Clou Holzbeize Schwarz - 8,89€

1 x Pinsel - 2-5€

Die Holzbeize gibts in jedem Baumarkt. Ich habe einen recht großen Pinsel (30er) genommen um genug Farbe aufzutragen.

Hier nochmal die Materialien:

image not found or type unknown



image not found or type unknown



Vorbereitung:

Den Filz säubern. Ich habe dazu Vanish Oxi Action genommen. Einfach einsprühen, verreiben und gut trocknen lassen (!!!). Wenn die Farbe aufgetragen wird MUSS alles trocken sein sonst hält die Farbe nicht!

Dieser Schritt ist zwar nicht zwingend notwendig aber kann auch nicht schaden.

1. Schritt - Türdichtung abmachen

Vorne kann man die Dichtung, an der der Filz befestigt ist, einfach abziehen. Beim Coupe muss man hinten das Ausstellfenster ausbauen, um die Dichtung abziehen zu können. Eine Anleitung dazu gibts hier im Forum.


2. Schritt - Türfalz ausbreiten

Ich habe die Falz einfach auf einem Tapeziertisch im Keller ausgebreitet und Zeitung untergelegt. Seid auf jeden Fall vorsichtig, am Besten ihr macht es draußen, weil Holzbeize sehr schlecht bis kaum wieder entfernbar ist.

3. Schritt - Farbe auftragen

Spart nicht an der Farbe. Es ist nicht schlimm wenn Farbe auf die Dichtung kommt, aber bei zu wenig Farbe wird es fleckig.

Ich hab so viel aufgetragen und verrieben, bis es ungefähr so aussah:



4. Schritt - Trocknen lassen & Schritt 3 wiederholen

Ich habe alles erstmal ca 3 Stunden trocknen lassen, bis alles halbwegs trocken war. Danach habe ich nochmal alles angepinselt.

5. Schritt - Trocknen lassen

Nach 15 Stunden war bei mir alles trocken.

6. Schritt - Wiedereinbau

Einfach alles wieder aufstecken.

Fertig.

Hier nochmal ein Vergleichsbild:

Links - Original BMW Stoff
Rechts - Selbst gefärbte Türfalz

image not found or type unknown



Fazit:

Ich bin vom Ergebnis selbst sehr überrascht. Der Stoff ist nicht verhärtet und die Färbung ist sehr regelmäßig. Zudem färbt auch nichts ab.

Wie widerstandsfähig die Farbe ist kann ich leider noch nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es damit keine Probleme geben wird, da Holzbeize quasi nicht zu entfernen ist (deswegen solltet ihr auch auf eure Klamotten usw aufpassen beim Pinseln).

Ich werde die Prozedur auch nochmal bei meinem grauen Dachhimmel wiederholen, vielleicht gibts da auch so ein schönes Ergebnis.

Zeitaufwand:

- Ausbau: 10 Minuten

- 2 mal Färben: etwa 45 Minuten

Dazu die Trockenzeit, die aber mMn kein "Aufwand" ist 😊

Ein Foto im eingebauten Zustand folgt.

Lg,
Mario